



概要

No.	名称	材質	色彩	処 理	備 考
1	ケース	ABS	黒色	—	—
2	ナット	ABS	黒色	—	—
3	パッキン	ネオプレンゴム	黒色	—	—
4	電源リード線	UL1007,AWG#26 ヨリ線	赤、白、黒	—	赤:連続鳴動、白:断続鳴動、黒-COM
5	底板	塩化ビニール	白色	シルク印刷付き	—
6	音響孔	—	—	—	φ7mm
—	—	—	—	—	—

基本仕様

使用条件

定格電圧	DC24V	<ul style="list-style-type: none"> ・印加する電源の電圧・極性に注意してください。 ・リード線は、強く引っ張らないでください。 ・出荷時のナットは、外せる程度に閉めているため、使用時は緩みのないように閉めつけてから、ご使用ください。 ・音響孔の前をふさがないようにしてください。音質・音量に影響を及ぼすことがあります。機器に内蔵する場合は、音の反射による音量への影響を十分に確認し、ご使用ください。 ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないよう注意してください。
定格電流	20mA以下 (DC24V印加時、@25℃)	
動作電圧	DC5V ~ 28V	
鳴動周波数	2.5kHz±0.3kHz (@25℃)	
音 量	105dB/10cm (@25℃)	
寿 命	1000時間(連続鳴動)	
使用温度範囲	-20℃~+60℃(結露無き事)	
製品重量	約25g	
—	—	—