



BZ-30板金加工寸法

概要

No.	名称	材質	色彩	処理	備考
1	本体	ABS	黒色	—	—
2	蓋	ABS	黒色	—	—
3	端子カバー	ABS	黒色	—	内部に電源端子あり(2極)
4	取付金具	SPCC	—	三価クロムメッキ	—
5	ネームプレート	ポリエステル蒸着フィルム	銀艶消し	—	印刷色 : 黒
6	音響孔	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

基本仕様

定格電圧	AC200V/220V
定格電流	21mA以下
動作電圧	AC180V ~ 240V
音量	88dB/m
寿命	80時間(連続鳴動)
使用温度範囲	-10℃~+40℃(結露無き事)
質量	本体 : 約160g 取付金具 : 約30g
—	—
—	—

使用条件

- ・動作電圧を越える値を印加しないでください。破損の原因になります。
 - ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないようご注意ください。故障の原因になります。
 - ・交流電源にダイオードやサイリスタを使い半波整流電源で本ブザーを動作させる場合、次のように抵抗を接続してお使いください。
-
- ・サイリスタ使用の場合、アノード・カソード間に抵抗を入れてください。
 - ※ 抵抗値 : 100kΩ以下