



取付条件

- ・取付パネル板厚 : 0.8~6.0mm
- ・取付間隔 : 50mm以上
- ・取付穴径 : $\phi 30$

概要

No.	名称	材質	色彩	処 理	備 考
1	ケース	ABS	黒色	—	—
2	カバー	ABS	黒色	—	—
3	ゴムパッキン	ネオプレンゴム	黒色	—	t=1.0、2.0、3.0 各1枚
4	取付用ナット	ABS	黒色	—	—
5	ツマミ	ABS	黒色	—	—
6	ネームプレート	ポリエステル蒸着フィルム	銀艶消し	印刷色 : 黒	—
7	電源端子	M3.5フリー端子ネジ	—	Niメッキ	無極性
8	端子カバー	PC	透明	—	—
9	音響孔	—	—	—	—

基本仕様

使用条件

定格電圧	DC24V	<ul style="list-style-type: none"> ・印加する電源電圧に注意してください。 ・取付用ナットが緩まないよう締め付けてからご使用ください。 ・音響孔の前をふさがないようにしてください。音質・音量に影響を及ぼすことがあります。機器に内蔵する場合は、音の反射による音量への影響を十分に確認し、ご使用ください。 ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないよう注意してください。
定格電流	70mA以下	
動作電圧	DC20V ~ 26.4V	
音 量	80dB/m	
音量調整範囲	ツマミによる音量最大時と最小時の差は10dB以上	
寿 命	10時間(連続鳴動)	
使用温度範囲	-10℃~+40℃(結露無き事)	
質 量	約130g	
保護構造	IP20	