



概要

No.	名称	材質	色彩	処 理	備 考
1	ケース	ABS	黒色	-	-
2	電源リード線	UL1007, AWG#26 3芯線	赤、白、黒	-	赤：連続鳴動、白：断続鳴動、黒-COM
3	底板	塩化ビニール	白色	シルク印刷付き	-
4	音響孔	-	-	-	φ2mm×8長孔 3か所
5	表面取付孔	-	-	-	締付トルク：0.35±0.05N・m

基本仕様

使用条件

定格電圧	DC24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>・印加する電源の電圧・極性に注意してください。</li> <li>・リード線は、強く引っ張らないでください。</li> <li>・音響孔の前をふさがないようにしてください。音質・音量に影響を及ぼすことがあります。機器に内蔵する場合は、音の反射による音量への影響を十分に確認し、ご使用ください。</li> <li>・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないよう注意してください。</li> </ul>
定格電流	20mA以下 (DC24V印加時、@25℃)	
動作電圧	DC9V ~ 28V	
鳴動周波数	2.4kHz±0.3kHz (@25℃)	
音 量	105dB/10cm (@25℃)	
寿 命	1000時間 (連続鳴動)	
使用温度範囲	-20℃~+60℃ (結露無き事)	
製品重量	約22g	
-	-	