



概要

No.	名称	材質	色彩	処理	備考
1	本体ケース	ABS	黒色	—	—
2	絶縁板	ポリカーボネイト	黒色	シルク印刷付き	—
3	電源リード線	UL1007,AWG#22 ヨリ線	赤、黒色	—	—
4	音響孔	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

基本仕様

使用条件

定格電圧	DC24V	<ul style="list-style-type: none"> ・動作電圧を越える値を印加しないでください。破損の原因になります。 ・リード線は、強く引っ張らないでください。破損の原因になります。 ・音響孔の前をふさがないでください。音質・音量に影響を及ぼすことがあります。また機器に内蔵する場合は、音の反射による音量への影響を十分に確認し、ご使用ください。 ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないようご注意ください。故障の原因となります。
定格電流	12mA以下	
動作電圧	DC5V ~ 28V	
鳴動音	ホロホロ：10±5回/秒	
鳴動周波数	2.3±0.4KHz	
音量	80±10dB/m	
寿命	1000時間(連続鳴動)	
使用温度範囲	-10℃~+60℃(結露無き事)	
質量	約20g	